



Maak in het kozijn sparingen voor de sluitkom 46553, 25x109x26. Bevestig de kom met naaldhout schroeven 4,0x40mm in de schuine schroefgaten. Leg de stelplaat met de excenters op de kom en bevestig deze met loofhout schroeven 4,0x30mm.

De stelplaat komt in eerste instantie op het midden van de kom. Na montage kan de kom traploos bijgesteld worden met een schroevendraaier. Zorg dat de stelplaat altijd recht op de kom blijft. (BELANGRIJK!!)  
Gebruik schroeven kwaliteit Heco of ABC Spax.  
Toegestane ruimte tussen haak en sluitkom/plaat mag maximaal 4,0 mm bedragen!!

Materiaal: -		Bewerkingen: Anodiseren / alle scherpe kanten breken	
Paraaf: RB	Wijznr: 15-03-2004	Schaal: 1:1	Deze tekening blijft ons eigendom en mag zonder onze toestemming niet, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
		Get: R.B.	
		Datum: 23-02-04	Tol: ± 0.1 mm
			Artikel nr: N.V.T.
			Proj:
			Uitvoering
			Form: A4
			Tek nr: 2004003

Benodigheden deurkozijn haakslot Ivana

